## 青岛小型实验室设计要求

发布日期: 2025-09-21

高校智能实验室规划设计的功能和组成日常管理模块包括实验室管理、仪器管理和消耗品管理。①实验室管理:主要用于展示和管理实验室的基本信息,如实验室地点、负责人、所属实验中心和承担的实验项目等等。②仪器和设备管理:一方面对设备编号、名称、型号、制造商、购买日期和运行状态等进行展示和管理,为大型仪器的开通提供数据基础;另一方面,项目管理方式,对设备的论证、采购、日常管理等进行,以提高设备的使用效益。③耗材管理:提供消耗品申购、审批、领用流程管理和库存管理,可以自动提交采购要求。同时可分类、分实验室、分实验项目统计耗材的用量,以避免浪费资源。

豪迈实验室通过专业的知识和可靠技术为客户提供服务。青岛小型实验室设计要求

# 实验室设计

实验室装修设计时应根据该实验室工作的流程确定的,实验室的装修大体上和普通工装类似,主要区别在于水、电、风、材料、工艺、流程等特殊的施工和选择。实验室装修设计时要达到什么标准和应注意哪些细节,下面豪迈小编给大家简单讲解一下:

#### 一、水路问题

- 1、实验室的用水一般是:普通自来水、蒸馏水也就是三蒸水、超纯水也就是离子水。上水的施工 要考虑的是安全和科学还有适用。因此要根据具体实验来选择材料也就是上水管和接头。还要考 虑水电的分离、水管周围的环境、水路的走向等等。
- 2、实验室的下水大体上可分为:污染水和低污染水,低污染水一般指莫些设备的冷凝循环水和洗涤莫些容器的废水等。污染水的范围很多一般,腐蚀性的水,如酸、碱腐蚀水,有机物腐蚀水,无机物污染水,还有重金属污染水等。

青岛小型实验室设计要求豪迈实验室为客户打造现代化专业实验室整体工程。



实验室规划设计公司: (1)、湿法废气处理。湿法废气处理采用酸雾化塔进行废气处理,适于净化氯化氢气体氟化氢气体、氨气、雾、铬酸雾氰化氢气体、硫化氢气体、低浓度的NOx废气等水溶性气体,具备净化效果好、结构紧凑、占地面积小、耐腐蚀、抗老化性能好、安装、运输、维修管理方便、设备结构较为简单、一次性投资少等特点。酸雾净化塔适用于高层建筑面上安装,工作原理是酸雾废气有由风机压入净化塔,经过喷雾及填料层,废气与氢氧化钠吸收中和液进液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经脱液层脱液处理,然后排入大气。净化后的酸雾废气可低于规定排放标准。(2)、干法废气处理。干法废气处理一般采用有机气体活性炭吸附装置,其原理是活性炭具有很多微孔及很大的比表面积,依靠分子引力和毛细管作用,能够使溶剂蒸汽和挥发性物质吸附于其表面,有根据不同位置的的沸点,用蒸汽将吸附物质析出。当采用蒸汽为解除吸介质时,洗出的有机溶剂蒸汽与水蒸气一起通过冷凝器凝结,进入分离桶经分离后回收有机溶剂。

实验室规划设计的灵活应用:

### 1、灵活的供给系统

灵活原供给品系统对大多数实验室设计来说极为重要。实验室必须能够在墙和顶棚上进行方便的连接或断开,以考虑设备快速、低成本的组接。

#### 2、灵活的室内环境

实验室正在向模块化发展,实验室的工作台可设计成活动的,服务柱可调节移动,并且能充分利用实验室的空间,设计可以移动的隔断墙,可进行灵活隔断,固定在墙体或地板上的对接站包括电路、水路、气路以及通信等输入口,具有快速连接和断开的特点,方便与实验台组合即插即用。

以上就是豪迈小编给大家讲解的实验室规划设计的基础项目,感兴趣的小伙伴一起来看看那吧!淄博豪迈实验室装备有限公司现坐落于中国有名重工业城市——山东·淄博。



实验室规划设计是一项系统工程,涉及专业众多,更需要同时精通实验室使用知识和建筑知识作为技术基础。无论是新建、扩建、或是改建项目,都不单纯是选购合理的仪器设备与实验家具,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及强弱电、给排水、供气、通风、空调、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。下面豪迈小编给大家讲解一下关于实验室设计规划初期要注意的细节。一、首先,在我们打算新建立一个实验室的时候,我们步要确定一些事项才能更好的进行实验室建立工作(也就是建立实验室的步工作): 1、确定实验室的场地选址2、实验室场地的基础平面图3、实验室内各功能区的划分4、实验室内的各功能区的设备清单5、实验室内各房间的用电量和配套水、电、气、排风、等辅助设备的统计6、实验室内人员配置。

豪迈实验室完善的售后服务,让客户买的放心,用的安心。青岛小型实验室设计要求

豪迈实验室实力雄厚,产品质量可靠。青岛小型实验室设计要求

实验室设备维护:

- 1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3<sup>6</sup>6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果)。
- 2、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至较高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般空气过滤器的使用期限为十八个月。
- 3、更换空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。 青岛小型实验室设计要求

淄博豪迈实验室装备有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在山东省淄博市等地区的家居用品行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为行业的翘楚,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将引领淄博豪迈供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!